

B. IL DIPINTO DEI MURALES RAPPRESENTATO NEL PROSPETTO SUD-OVEST NON E' OGGETTO DI APPALLO. LA LAMIERA INTONACATA E' INTEGRISSIMA IN APPALLO SARA' LASCATA A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI ESTERNI ALL'AREA SCOLASTICA

LA REALIZZAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA E DEI TELI DELLA TERRAZZA DEL PROSPETTO SUD-OVEST NON SONO COMPRESI IN APPALLO

IL PARAPETTO IN VETRO ANTIFONDATEMENTO DEL PROSPETTO NORD-EST SARA' H 115, MONTATO SU PROFILATI IN ACCIAIO VETRI (FLOAT CHAIR) 8x8 A TEMPERATURA AMBIENTALE + PVB 1,52 MM.

IL RIVESTIMENTO ESTERNO NELLA PARTE BASSA DEL PROSPETTO NORD-EST E' IN ACCIAIO IN LAMIERA PIETRA NATURALE (vedi tav. Ar18, part. M01/e e part. P13 e P14 tav. Ar17)

LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE DI PAVIMENTAZIONE, DI PIANTUMAZIONE AREA VERDE E NUOVE ESSENZE, DI FORMITUMAZIONE DI GRIGLIA DI PROTEZIONE ALBERI, DI CANALIZZATE GRIGLIATE IN PAVIMENTAZIONE DI PORFIDATO, DI DESCLAR ARREDI ESTERNI, REALIZZAZIONE RECINZIONE, SPOSTAMENTO FONTANA ESTERNA E RETE DI ALIMENTAZIONE, NON SONO COMPRESI IN APPALLO

LE CANNE DI ESALAZIONE E ASPIRAZIONE RAPPRESENTATE SONO IN LAMIERA ZINCAT. LE CANNE DI ESALAZIONE A 15 mm. DELLA UTI DEL LOCALE TECNICO NEL PROSPETTO NORD-EST SONO SOSTENUTE DA UNA STRUTTURA IN ACCIAIO RIVESTITA IN LAMIERA DI ACCIAIO COR-TEN (vedi tav. Ar17, part. C1)

LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLA PENNISOLA DI INCHIOSTRO SARA' IN ACCIAIO, TRAVI IN CON LAMIERA GRECCATA RIVESTITA IN LAMIERA DI ACCIAIO COR-TEN (vedi tav. Ar18, part. P16)

L'APERTURA DI ARAZIONE DEL VANO ASCENSORE DI SUPERFICIE MIN. 0,20 MQ DEL PROSPETTO NORD-EST E' COSTITUITA DA LAMELLE DI ALLUMINIO E GRIGLIA METALLICA CON MAGLIE < o 15 mm. E RETE ANTINFETTO

